



## ASG Gelenktraggarm mit Positionsüberwachung

### 2-Achsen Positioniersystem mit Touchscreen Programmierung



Gelenktraggarm mit 2-Achsen Positionsüberwachung und äußerst einfacher Einrichtung über eine grafische Benutzeroberfläche

- inkl. Standard-Werkzeughalter
- Optional mit pneumatischer Druckunterstützung (Abwärtsbewegung)
- Maximale Sicherheit beim Verschrauben durch exakte Positionsüberwachung
- Fehlerfreies Einhalten der Schraubreihenfolge
- Kompatibel mit Elektroschraubern und EC-Schraubern
- 7" LCD Touch Display
- Zur visuellen Unterstützung des Werkers können Bautail Fotos oder CAD Daten mit den Schraubpositionen angezeigt werden
- Äußerst einfache und intuitive Bedienung
- Speicherung von bis zu 500 Schraubpositionen
- Digitale E/A Schnittstelle zur Anbindung an übergeordnete Steuerungen oder andere Schraubsysteme

| Modell         | Drehmoment | Werkzeug Durchmesser | Arbeitsbereich | Tragkraft |
|----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| FTA015-450-2E  | 15 Nm      | 30 - 45 mm           | 108 - 450 mm   | 4 kg      |
| FTA015-600-2E  | 15 Nm      | 30 - 45 mm           | 143 - 600 mm   | 4 kg      |
| FTA040-600-2E  | 40 Nm      | 30 - 55 mm           | 122 - 600 mm   | 5 kg      |
| FTA040-800-2E  | 40 Nm      | 30 - 55 mm           | 118 - 800 mm   | 5 kg      |
| FTA080-800-2E  | 80 Nm      | 39 - 58 mm           | 129 - 800 mm   | 6 kg      |
| FTA080-1000-2E | 80 Nm      | 39 - 58 mm           | 193 - 1000 mm  | 6 kg      |