

DLV02/12/16 0,03 - 1,6 Nm

Bürstenlose Niedervoltschrauber mit Hebelstart



...-CKE



...-BKE

Für niedrige Drehmomente in der bekannten delvo-Qualität. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht optimalen Schraubenanzug. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für mehr Bedienkomfort und Handlichkeit. Der bürstenlose Motor gewährleistet maximale Lebensdauer. Einfache Einhand-Bedienung durch griffgünstig angebrachte Schalter .

Modell	DLV02SL-CKE		DLV12SL-CKE		DLV16SL-CKE	
	DLV02SL-BKE		DLV12SL-BKE		DLV16SL-BKE	
Spannung	DC20V oder DC30V					
Leistung	48 W					
Drehmoment	0,03 - 0,2 Nm		0,15 - 1,2 Nm		0,2 - 1,6 Nm	
Drehmoment-Einstellung	stufenlos					
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	1000	1000	1000
	LO	700	700	700	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,0 - 2,2	1,4 - 3,0	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2
	Selbstschneidend	1,0 - 2,0	1,4 - 2,6	2,0 - 3,2	2,0 - 3,2	2,0 - 3,2
Gewicht	470 g					
Länge	236 mm					
Netzteile & Controller	DLC16S-WGB					
Bit Typ (Standard Typ B)						

CKE: Standard; BKE: ESD Ausstattung