

OHTAKE NS-Serie

Kompakt Schraubenvereinzlungsgerät mit optionalem Drehteller



- Die Geräte der NS-Serie werden voreingestellt auf eine festgelegte Schraubengröße geliefert
- Maximale Schraubenlänge 20 mm
- Noch platzsparender als die NJ-Serie, leise und zuverlässig
- Für die Schraubengrößen 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm erhältlich
- Durch einfachen Schienenwechsel kann das Gerät auf neue Schrauben angepasst werden
- Behälterkapazität 80cm³ (ergibt bei einer M3x12 Schrauber ca. 210 Schrauben)
- Die NSR-Serie mit Schraubenentnahme über Seitenschieber—jede Schraube wird freigestellt und lässt sich komfortabel entnehmen
- NSR ohne Führungstrichter für Roboteranwendungen

Modell	NSB(C)-Serie	NSR-Serie
Abmessungen	181 x 123 x 148 mm	181 x 123 x 148 mm
Schraubengrößen	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm
Maximale Schraubenlänge	20 mm	20 mm
Schraubentyp	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben
Schraubenbehälter	80 cm ³	80 cm ³



- NSBC-Serie mit Zählfunktion
- Bis zu 99 Schrauben und 9999 Zyklen