

OHTAKE NSBI, NSRI-Serie

Kompaktes Schraubenvereinzlungsgerät mit radialer Schraubenentnahme



- Die Geräte der NSBI- und NSRI-Serie werden voreingestellt auf eine festgelegte Schraubengröße geliefert
- Maximale Schraubenlänge 20 mm
- Schraubenentnahme über Drehteller - leise, zuverlässig und extrem schnell
- Für die Schraubengrößen 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm erhältlich
- Durch einfachen Schienenwechsel kann das Gerät auf neue Schrauben angepasst werden
- Behälterkapazität 80cm³ (ergibt bei einer M3x12 Schrauber ca. 210 Schrauben)
- Jede Schraube wird freigestellt und lässt sich komfortabel entnehmen
- NSRI ohne Führungstrichter für Roboteranwendungen

Modell	NSBI-Serie	NSRI-Serie
Abmessungen	181 x 123 x 148 mm	181 x 123 x 148 mm
Schraubengrößen	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 mm
Maximale Schraubenlänge	20 mm	20 mm
Schraubentyp	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben
Schraubenbehälter	80 cm ³	80 cm ³