

OHTAKE LS-HM, LS-HR, LV und LF Serie

Schraubenvereinzlungsgeräte für extra Lange Schrauben bis 50mm



- Maximale Schraubenlänge 25 mm oder 50 mm
- LS-HR-Serie ohne Führungstrichter perfekt für Roboteranwendungen und Vakuum
- Mit der LS/LV/LF-Serie können nur magnetische Schrauben (Eisenschrauben) verarbeitet werden.
- Behälterkapazität (LS/LV/LF 50-Serie) 1000cm³ oder (LS/LV 25-Serie)1300cm³



Geben Sie die feste Menge in die Box LV25-B / LV50-B

Modell	LS25(50)-HM / LS25(50)-HR Serie	LV-25(50) / LF50 Serie
Abmessungen	169 x 347 x 229 mm	169 x 347 x 229 mm
Gewicht	15 kg	15 kg
Schraubengrößen LS25 / LV25 / LS50 / LV50	4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 mm	4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 mm
Schraubengrößen LF50		2.0 / 2.2 / 2.6 mm
Maximale Schraubenlänge LS25 / LV25	25 mm	25 mm
Maximale Schraubenlänge LS50 / LV50 / LF50	50 mm	50 mm
Schraubentyp	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben	Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe, Sonderschrauben
Schraubenbehälter LS25 / LV25	1300 cm ³	1300 cm ³
Schraubenbehälter LS50 / LV50 / LF50	1000 cm ³	1000 cm ³